



P L Á S T I C O S

Industria de Laminados Sintéticos y No tejidos de Alta Calidad

Indústria de Laminados Sintéticos e Não Tecidos de Alta Qualidade

Industry of Synthetic Laminates and High Quality Non-woven

STRETEC

PELÍCULA STRETCH

Filme Stretch / Stretch Film



USOS Y APLICACIONES

Usos e aplicações / Uses & Applications



ROLLOS
Rolos de filme
Stretch film reel



**RESGUARDAR SUPERFICIES
DELICADAS**
Safeguard delicate surfaces



PROTECCIÓN DE PALETS
Proteção de palets
Pallet protection

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PELÍCULA STRECH

Especificações técnicas de filme stretch
Stretch film technical specifications

MATERIAL - STRECH (COMPUESTO 100% DE POLIETILENO "PE")

TIPO	DURACIÓN	PRODUCTO	GRAMATURA M ² (± 2%)		ESPESOR	
STRETEC	2 AÑOS	PELÍCULA STRECH	MÍN. 20 G/M ²	MÁX. 60 G/M ²	MÍN. 0,020MM	MÁX. 0,060MM

DETALLES DEL PRODUCTO EN BOBINA

Detalhes do produto em bobina
Product information in reel

MATERIAL - STRECH (COMPUESTO 100% DE POLIETILENO "PE")

LARGURA ANCHO	MTS. LINEAL POR BOBINA	KG. NETO POR BOBINA	TUBO - TIPO - MEDIDA		
450 MM (± 2%) 500 MM (± 2%)	500 MTS A 700 MTS	6 KG A 15 KG	GRUESO	3"	470 MM = 0,550 KG 520 MM = 0,600 kg

REFERENCIA TÉCNICA MATERIAL PADRÓN

Referência Técnica do Material Padrão / Material Pattern Technical Reference

MATERIAL PADRÓN	RESISTENCIA DE TRACCIÓN AL (MÓDULO "N" 50 X 20 MM ²)	ESTIRAMIENTO " AL " KG (%)	RESISTENCIA DE TRACCIÓN AT (MÓDULO "N" 50 X 20 MM ²)	ESTIRAMIENTO " AT " KG (%)
STRETCH 30 G/M ²	9 (±10%)	360 (±10%)	8 (±10%)	300 (±10%)

*VARIACIÓN DE HASTA ± 10%

Nº DE NCM

STRETCH

3920.10.99



SAP[®] Certified
Associate

INDUSTRIA :
MEGA PLÁSTICOS INDUSTRIA DE LAMINADOS SINTÉTICOS S.A.

megaplasticos@megaplasticos.com.py
 +595 (644) 21-600 / 21-601
 Ruta Internacional N°7 - Km 22 - Acaray
Minga Guazú - Alto Paraná - Py



DISTRIBUIDOR :

www.megaplasticos.com.py

MEGA-006